Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania młotków, pobijaków, punktaków, wybijaków, wykrojników, wyciągaczy do gwoździ i łomów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR)

Narzędzia udarowe i dźwigniowe, takie jak młotki, pobijaki, punktaki, wybijaki, wykrojniki oraz łomy i wyciągacze do gwoździ są powszechnie stosowane w warsztatach i pracy w drewnie. Mimo swojej prostoty wymagają odpowiedzialnego i świadomego użytkowania. Niewłaściwe obchodzenie się z młotkiem, punktakiem czy łomem może prowadzić do poważnych urazów, uszkodzenia narzędzi, a także materiału, na którym wykonywana jest praca.

1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie sprawdzić stan techniczny narzędzia. Szczególnie istotne jest, aby obuch młotka był trwale osadzony na trzonku – jakiekolwiek poluzowanie zwiększa ryzyko jego odpadnięcia podczas uderzenia. Trzonki nie powinny być pęknięte, nadłamane ani śliskie. W przypadku punktaków i wybijaków należy zwrócić uwagę na stan końcówek roboczych – stępione, wykruszone lub zniekształcone końcówki mogą się z łatwością ześlizgnąć z powierzchni lub pęknąć pod wpływem uderzenia.
2. Narzędzia należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – żadne z nich nie powinno być modyfikowane, ani wykorzystywane do zadań, do których nie zostały zaprojektowane.
3. Dostosuj narzędzie do specyfiki wykonywanej pracy, z uwzględnieniem rodzaju materiału i wymaganych parametrów technicznych.
4. Praca narzędziami wymaga pełnej koncentracji, spokoju i sprawności psychofizycznej. Nie należy ich używać pod wpływem alkoholu ani w stanie zmęczenia.
5. Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych, które zabezpieczają oczy przed odpryskami materiału. Wskazane jest również noszenie rękawic ochronnych - chronią dłonie przed otarciami, odciskami, przypadkowymi uderzeniami oraz zapewniają lepszy chwyt.
6. Zwróć uwagę na prawidłowe trzymanie narzędzia - w przypadku młotków nieprawidłowy chwyt może zmniejszyć kontrolę nad siłą uderzenia i zwiększyć ryzyko przytrzaśnięcia palców między narzędziem a materiałem. Uderzenia powinny być precyzyjne, kontrolowane i dostosowane do rodzaju materiału. Nie należy stosować nadmiernej siły – może to prowadzić do odbicia, uszkodzenia powierzchni lub utraty kontroli nad narzędziem. Punktaki i wybijaki należy trzymać prostopadle do powierzchni, stabilnie, bez podparcia dłoni w strefie uderzenia. Łomy i wyciągacze do gwoździ należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ich długość i dźwignia mechaniczna zwiększają siłę działania, ale również mogą powodować niekontrolowane ruchy, zwłaszcza przy odkształceniu lub nagłym poluzowaniu podważanego materiału. Przed użyciem należy upewnić się, że narzędzie nie ma pęknięć, wygięć ani ostrych zadziorów. Pracować należy z pełnym podparciem stóp, w stabilnej pozycji i z zachowaniem odstępu od innych osób.
7. Przestrzeń robocza powinna być dobrze oświetlona, uporządkowana i bez luźnych przedmiotów w pobliżu, które mogłyby utrudniać ruch lub doprowadzić do potknięcia.

CILIO Agnieszka Baraniok-Lipińska
Drużyna, ul. Powstańców Wlkp. 55
62-053 Mosina
798 328 592 | info@dluta.pl

DLUTA.PL
narzędzia ręczne do drewna

8. Po zakończeniu pracy narzędzia należy odkładać w wyznaczone . Młotki i cięższe narzędzia nie powinny być przechowywane na wysokości – ich upadek może spowodować poważne obrażenia.
9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z narzędzi wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu i pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
10. Na wypadek skaleczenia warto mieć w pobliżu apteczkę oraz znać numery alarmowe i procedury udzielania pierwszej pomocy.