

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania rękojeści zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR)

Rękojeść, choć pozornie niegroźna, może stanowić zagrożenie dla użytkownika, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowana, użyta niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzystosowana do konkretnego narzędzia. Dlatego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), przedstawiamy podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania tego typu narzędzi.

1. Rękojeść należy dokładnie obejrzeć przed montażem. Nawet niewielkie uszkodzenie może prowadzić do pęknięcia podczas pracy i spowodować skaleczenie, stłuczenie lub utratę kontroli nad narzędziem.
2. Rękojeści należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – żadna z nich nie powinna być modyfikowana, ani wykorzystywana do zadań, do których nie została zaprojektowana.
3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu na trzpieniu narzędzia ręcznego. Nie należy używać rękojeści jako narzędzia uderzeniowego, dystansowego, podpórki ani elementu montażowego.
4. Dopasuj rękojeść do narzędzia jak również ergonomicznie do dłoni.
 - a. Upewnij się, że średnica otworu pasuje do trzpienia narzędzia.
 - b. Upewnij się, że rękojeść dobrze leży w dłoni.
 - c. Nie używaj narzędzi z luźno osadzoną rękojeścią.
5. W trakcie pracy zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej – szczególnie ochronnych rękawic (lub taśm zabezpieczających palce).
6. Przechowuj rękojeści w sposób bezpieczny. Unikaj przechowywania rękojeści w miejscach narażonych na wilgoć, wysoką temperaturę lub promieniowanie UV – może to powodować pękanie drewna.